

Script / Utility www.dominioweb.org

Crea mouse Natale

Per fare apparire al vostro puntatore del mouse una bella slitta per Natale, copiate il codice tra <head> e </head>. Affinché funzioni correttamente dovete anche copiare le immagini presenti sotto il codice...

```
<!-- Prelevato su http://www.dominioweb.org -->
<div id="span0" style="position:absolute;visibility:hidden;"></div>
<div id="span1" style="position:absolute;visibility:hidden;"></div>
<div id="span2" style="position:absolute;visibility:hidden;"></div>
<div id="span3" style="position:absolute;visibility:hidden;"></div>
<div id="span4" style="position:absolute;visibility:hidden;"></div>
<div id="span5" style="position:absolute;visibility:hidden;"></div>
<div id="span6" style="position:absolute;visibility:hidden;"></div>
<div id="span7" style="position:absolute;visibility:hidden;"></div>
<div id="span8" style="position:absolute;visibility:hidden;"> </div>
<script>
// CREDITS:
// Christmas Cursor Trailer 2
// by Urs Dudli and Peter Gehrig
// Copyright (c) 2001 Peter Gehrig and Urs Dudli. All rights reserved.
// Permission given to use the script provided that this notice remains as is.
// Additional scripts can be found at http://www.24fun.com
// info@24fun.ch
// 12/3/2001

// IMPORTANT:
// If you add this script to a script-library or script-archive
// you have to add a link to http://www.24fun.com on the webpage
// where this script will be running.
```

```
var step=8
var stepbasic=8
var numberofimages=8
var spacebetweenimgs=32
var x,y
var flag=0
var xpos=new Array()
```

```
var ns6=document.getElementById&&!document.all?1:0
```

```
for (i=0;i<=8;i++) {
    xpos[i]=-100
}
```

```
var ypos=new Array()
for (i=0;i<=numberofimages;i++) {
    ypos[i]=-100
}
```

```
function handlerMM(e) {
    x = (document.layers || ns6) ? e.pageX : document.body.scrollLeft+event.clientX
    y = (document.layers || ns6) ? e.pageY : document.body.scrollTop+event.clientY
    flag=1
}
```

```
function initiatetracker() {
    if (document.all) {
```

```

    for (i=0; i<numberofimages; i++) {
        var thisspan=eval("span"+(i)+".style")
            thisspan.posLeft=xpos[i]
            thisspan.posTop=ypos[i]
        thisspan.visibility="visible"
    }

    makesnake()
}

if (ns6) {
    for (i=0; i<numberofimages; i++) {
        document.getElementById("span"+i).style.left=xpos[i]
        document.getElementById("span"+i).style.top=ypos[i]
        document.getElementById("span"+i).style.visibility="visible"
    }

    makesnake()
}

if (document.layers) {
    for (i=0; i<numberofimages; i++) {
        var thisspan=eval("document.span"+i)
            thisspan.left=xpos[i]
            thisspan.top=ypos[i]
            thisspan.visibility="visible"
        }

    makesnake()
}
}

```

```

function makesnake() {
    if (flag==1 && document.all) {
        for (i=numberofimages; i>=1; i--) {
            xpos[i]=xpos[i-1]+spacebetweenimgs
            ypos[i]=ypos[i-1]
        }

        xpos[0]=x+stepbasic
        ypos[0]=y

        for (i=0; i<numberofimages; i++) {
            var thisspan = eval("span"+(i)+".style")
            thisspan.posLeft=xpos[i]
            thisspan.posTop=ypos[i]
        }
    }

    if (flag==1 && ns6) {
        for (i=numberofimages; i>=1; i--) {
            xpos[i]=xpos[i-1]+spacebetweenimgs
            ypos[i]=ypos[i-1]
        }

        xpos[0]=x+stepbasic
        ypos[0]=y

        for (i=0; i<numberofimages; i++) {
            document.getElementById("span"+i).style.left=xpos[i]
            document.getElementById("span"+i).style.top=ypos[i]
        }
    }
}

```

```

    }
    }

    else if (flag==1 && document.layers) {
    for (i=numberofimages; i>=1; i--) {
        xpos[i]=xpos[i-1]+spacebetweenimgs
        ypos[i]=ypos[i-1]
    }

    xpos[0]=x+stepbasic
    ypos[0]=y

    for (i=0; i<numberofimages; i++) {
    var thisspan = eval("document.span"+i)
    thisspan.left=xpos[i]
        thisspan.top=ypos[i]
    }
    }

    var timer=setTimeout("makesnake()",30)
}

if (document.layers){
    document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
}
document.onmousemove=handlerMM;
window.onload=initiatetracker
</script>

```